

Produktnavn : MOULDPRO MOULD PROTECT
Ref.Nr.: UK10703-10-220909
Dato : 22.09.09
Gennemgang af :

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG AF LEVERANDØR

Produktnavn : MOULDPRO MOULD PROTECT
MOULDPRO FORM-BESKYTTELSE, GRØN/WAX
Aerosol

Varenummer: MPG401/MPW401

Anvendelse : Rustbeskyttelses produkter

Leverandør : Mouldpro ApS
Baltorpbakken 10
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (+45) 7020 3131
Fax: (+45) 7020 3151
E-mail : info@mouldshop.dk

Åbningstider Mandag til torsdag kl. 8 - 16
Fredag kl. 8 - 15.30

2. FAREIDENTIFIKATION

Sundheds- og brandfare : Yderst brandfarlig
Irriterer huden.
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Miljø : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Andre : Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

| Farligt stof | CAS-nr | EINECS | w/w % | symbol | R-udtryk* | Notes |
|---|----------|-----------|-------|--------|-------------|-------|
| (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine | 110-25-8 | 203-749-3 | 0-1 | Xi,N | 38-41-50/53 | |
| 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone; | 123-42-2 | 204-626-7 | 0-1 | Xi | 36 | |

Produktnavn : MOULDPRO MOULD PROTECT **Dato :** 22.09.09
Ref.Nr.: UK10703-10-220909 **Gennemgang af :**

| Farligt stof | CAS-nr | EINECS | w/w % | symbol | R-udtryk* | Notes |
|--|------------|-----------|-------|--------|-------------------|-------|
| diacetonalkohol | | | | | | |
| naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let (benzen<0.1%) | 64742-49-0 | 265-151-9 | 30-60 | F,Xn,N | 11-38-51/53-65-67 | B,P |
| carbonhydrider, C3-4-rige,råolie- destillatKulbrintegasser | 68512-91-4 | 270-990-9 | 30-60 | F+ | 12 | K |
| 1H-Imidazole-1-ethanol, 2-(8- heptadecenyl)-4,5-dihydro- | 95-38-5 | 202-414-9 | 0-1 | C,N | 22-34-50/53 | |
| Explanation notes | | | | | | |
| B : stoffer, for hvilke der foreliger nationale grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering | | | | | | |
| K : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent buta-1,3-dien (Einecs- nr. 203-450-8) | | | | | | |
| P : klassificeringen som kræftfremkaldende kan udelades, stoffet indeholder mindre end 0,1 vægtprocent benzen (Einecs-nr. 200- 753-7) | | | | | | |

(* Forklaringer til risiko-benævnelse: se kapittel 16)

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

Generelt : De gængse sikkerhedsforanstaltninger for omgang med kemikalier skal træffes
Hvis der opstår symptomer søges læge.

Øjne : Ved øjenkontakt skylles øjet straks med rigeligt vand

Hudkontakt : Fjern straks det tilsmudsede tøj og pøs rigeligt med vand på den berørte hud. Vask så med sæbe og vand
Rådspørg læge

Indånding : Frisk luft, holdes varm og i ro

Indtagelse : Intagelse er usandsynlig
Undgå opkastning og søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Flammepkt. : - 26 °C

Eksplisionsgrænser : Øvre : 9.4 %

Nedre : 1.1 %

Produktnavn : MOULDPRO MOULD PROTECT
Ref.Nr.: UK10703-10-220909
Dato : 22.09.09
Gennemgang af :

Brandslukning : skum, kuldioxyd eller tørstof
Særlige forholdsregler : Hold beholdere nær ild kølige med vand
Særlige risici : Aerosoler kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Personlige værnemidler : Afbryd alle antændelseskilder
Sørg for tilstrækkelig ventilation
Miljøoplysninger : Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
Hvis forurenede vand kommer i kloaksystemer eller vandveje, skal man straks meddele det til rette myndigheder
Rengjøring : Opsug udslip i passende inaktivt materiale

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering : Må kun bruges på steder med god ventilation
Aerosoldåser må ikke punkteres eller brændes - heller ikke efter endt brug.
Spray ikke mod åben ild eller glødende materiale.
Undgå indånding af dampe och aerosol-tåger
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Opbevaring : Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på et køligt, tørt og ventileret sted
Opbevares utilgængeligt for børn.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Tekniske hjælpemidler : Sørg for tilstrækkelig ventilation
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Personlige værnemidler : Det anbefales at bruge personlige værnemidler for at beskytte hud og øjne under brug af dette produkt.
Må kun bruges på steder med god ventilation
indånding : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
hud : Benyt dertil egnede beskyttelseshandsker (nitrile)
øjne : Benyt beskyttelsesbriller.
Grænseværdier :

| Farligt stof | CAS-nr | metode | |
|---|--------|--------|--|
| National established exposure limits : DENMARK | | | |

Produktnavn : MOULDPRO MOULD PROTECT
Ref.Nr.: UK10703-10-220909
Dato : 22.09.09
Gennemgang af :

| Farligt stof | CAS-nr | metode | |
|-------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|
| white mineral oil (petroleum) | 8042-47-5 | TWA | 5 mg/m ³ (oil mist) |

9. FYSISK OG KEMISKE DATA

Udseende : Væske med propan/butan som drivstof
farve : grøn
duft : opløsningsmiddel
Kogepunkt/interval : 55 °C
Vægtfylde : 0.700 g/cm³ (@ 20°C)
pH : Kan ikke benyttes
Damptryk : Kan ikke fås
Damptæthed : Kan ikke fås
Vandopløselighed : Uopløselig i vand
Antændelsestemperatur : - 26 °C
Selvantændelsepunkt : > 200 °C
Viskositet : Kan ikke fås
Fordampningshastighed : Kan ikke fås

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Undgå : Aerosolbeholder: Må ikke udsættes for direkte sollys og temperaturer over 50°C.
Opbevares på afstand af varme og antændelseskilder
Så vidt vides ingen farlige reaktioner hvis stoffet anvendes til dets oprindelige formål
Undgå kontakt med : Stærkt oxyderende stof
Farlige nedbrydningsstoffer : kulstof oxydes

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Inånding : Indånding af opløsningsdampe kan forårsage kvalme, hovedpine og svimmelhed
Indtagelse : Intagelse er usandsynlig
Skulle en person have indtaget og derefter kastet produktet op, er det sandsynligt, at også en indånding heraf har fundet sted. Opløsningen kan give kemisk fremkaldt lungebetændelse.
Kontakt med hud : Kontakt med huden i længere tid vil forårsage affedtning af huden.
Irriterer huden

Produktnavn : MOULDPRO MOULD PROTECT
Ref.Nr.: UK10703-10-220909
Dato : 22.09.09
Gennemgang af :

Kontakt med øjne : Irriterer øjnene
Andre: Ingen tilgængelige eksperimentdata

12. MILJØOPLYSNINGER

| Farligt stof | CAS-nr | metode | |
|---|----------|-----------|-----------|
| (Z)-N-methyl-N-(1-oxo-9-octadecenyl)glycine | 110-25-8 | | 1-10 mg/l |
| | | LC50 fish | 0.68 mg/l |

Other adverse effects : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
 Lad det ikke komme i kloakker og vandveje
 Hvis forurenede vand kommer i kloaksystemer eller vandveje, skal man straks meddele det til rette myndigheder
 Ingen tilgængelige eksperimentdata

13. BORTSKAFFELSE

National regulations : Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokal eller national lovgivning

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

UN-Nr. : 1950
ADR/RID : UN1950 Aerosols Klasse: 2, PG : NA, Class. code : 5F, Label : 2.1, Tunnel : (B/D)
IMDG : UN1950 Aerosols Ltd Qty Klasse: 2.1, PG : NA, Label : 2.1
EmS F-D,S-U
IATA/ICAO : UN1950 Aerosols, flammable Klasse: 2.1, PG : NA, Label : RFG
Packing instr. LQ Y203
PAX 203
CAO 203

15. OPLYSNINGER OM FORSKRIFTER

Symbol : F+ : YDERST BRANDFARLIG
 Xi : LOKALIRRITERENDE
 N : MILJØFARLIG

| | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Produktnavn : | MOULDPRO MOULD PROTECT | Dato : | 22.09.09 |
| Ref.Nr.: | UK10703-10-220909 | Gennemgang af : | |

R-sætninger :

R12: Yderst brandfarlig.
R38: Irriterer huden.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R67: Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

S-sætninger :

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.
S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S23: Undgå indånding af dampe/aerosol-tåger.
S24: Undgå kontakt med huden.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Dette produkt bør opbevares, behandles og bruges i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og i overensstemmelse med alle love og bestemmelser. Den information, som findes heri, er baseret på vor nuværende viden og har til hensigt at beskrive vore produkter ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt. Den garanterer igen specifikke egenskaber. Bortset fra enhver rimelig handel med det formål at studere, researche og vurdere helbreds-, sikkerheds- og miljømæssige risici, må disse dokumenter ikke gengives på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra Mouldpro.

***Forklaringer till risiko-benævnelse:**

R11: Meget brandfarlig.
R12: Yderst brandfarlig.
R22: Farlig ved indtagelse.
R34: Ætsningsfare.
R36: Irriterer øjnene.
R38: Irriterer huden.
R41: Risiko for alvorlig øjenskade.
R50/53: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53: Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R67: Dampene kan give sløvhed og svimmelhed.

Produktnavn : MOULDPRO MOULD
PROTECT
Ref.Nr.: UK10703-10-220909

Dato : 22.09.09
Gennemgang af :

Denne leverandørbrugsanvisning kan af forskellige årsager allerede være revideret på grund af ændret lovgivning eller produktsammensætning. Den seneste gyldige leverandørbrugsanvisning kan blive tilsendt på forlangende, eller downloades fra hjemmesiden www.mouldshop.dk